

ANTECH Congelador Clínico Serie Classic MDF-86U58

200124

Esta línea de ultracongeladores está diseñada para alcanzar temperaturas de hasta -86°C , garantizando un rendimiento óptimo para el almacenamiento de muestras sensibles. Incorporan controladores de microprocesador con pantalla LED de alta precisión, sistema de auto-cascada con un solo compresor, y tecnología de refrigeración de clase mundial (SECOP y EBM). Su diseño incluye múltiples alarmas de seguridad, cerradura de protección, ruedas universales con bloqueo y funcionamiento con refrigerante libre de CFC. Son ideales para aplicaciones científicas, médicas y de laboratorio que exigen máxima confiabilidad, eficiencia energética y ergonomía.

Cuenta con batería de respaldo para el sistema de control, puerta y compresor sellado herméticamente.



Bajas emisiones de CO₂



Enfriamiento directo



Puertas reversibles



Alarma falla energía



Alarma de puerta abierta

MODELO	MDF-86U58
Tipo de puerta	Puerta sólida única
Rango de temperatura (°C)	-40°C ~ -86°C
Capacidad (L)	58
Dimensiones externas AxFxH (mm)	540x620x1115
Repisas/Cámara (und)	1/2
Alimentación	220-240V 50/60Hz

ESPECIFICACIONES

TIPO	Vertical
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-40°C - -86°C
TIPO DE CLIMA	N
CAPACIDAD (L)	58
INTERNO AxFxH (mm)	364x405x409
EXTERNO AxFxH (mm)	540x620x1115
PESO (KGs)	75
AISLACIÓN	Poliuretano
TIPO DE ENFRIAMIENTO	Enfriamiento directo
DESCONGELACIÓN	Manual
REFRIGERANTE	Mezcla R4001
RUIDO (dB)	50
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Compresor único - Sistema de auto cascada

SISTEMA DE CONTROL

CONTROLADOR	Microprocesador
DISPLAY	LED digital
PRECISIÓN	0.1

PODER

ALIMENTACIÓN (V/Hz)	220V/50Hz, 220V/60Hz,
POTENCIA (W)	400

FUNCIONES DE ALARMA

ALARMA LUZ/SONIDO	SI
ALARMA DE T° ALTA/BAJA	SI
ALARMA REMOTA	SI
ERROR DEL SENSOR	SI
FALLA ALIMENTACIÓN	SI

OTROS

PUERTA CON LLAVE	SI
LEZ LED INTERNA	SI
BASE AJUSTABLE	-
RUEDAS	4
PUERTO DE ACCESO	SI
REPISAS/CÁMARA (UND)	1/2
CANT. DE PUERTAS	1 (sólida)

MATERIAL

EXTERIOR	Acero recubierto
INTERIOR	Acero inoxidable
PUERTA	Sólida
AISLACIÓN	Poliuretano

EMBALAJE

PESO TOTAL (KGs)	95
CAJA AxFxH (mm)	610x700x1240
VOLUMEN (m³)	0.53