

Refrigerador / Congelador Combinado MRF-288A.

Refrigerador (2°C a 8°C) - Congelador (-10°C a -40°C)

100114

El refrigerador y congelador combinado de clase médica de Antech es un equipo compacto diseñado para el almacenamiento seguro de productos médicos y biológicos, con rangos de temperatura de 2-8°C para refrigeración y -10 a -40°C para congelación. Incorpora sistemas de refrigeración independientes, control de temperatura por microprocesador con precisión de ±0.1°C, sensor tricanal y pantalla digital para monitoreo continuo. Funciona con refrigerante natural, libre de CFC y HCFC, y cuenta con diseño ergonómico, operación silenciosa, alarmas integradas visuales y sonoras, cerradura de seguridad y puerto USB para gestión de datos, cumpliendo con estándares ambientales internacionales.

Cuenta con batería de respaldo para el sistema de control, puerta y compresor sellado herméticamente.



Refrigerante Natural



Puerto USB



Alarma temperatura alta/baja



Puertas reversibles



Alarma falla energía



Alarma de puerta abierta

MODELO	MRF-288A
Rango de temperatura (°C)	Refrigerador 2-8°C; Congelador -40 ~ -10°C
Capacidad (L)	Ref. 188; Cong. 100
Dimensiones externas WxDxH (mm)	700x640x1845
Repisas (und)	Refrigerador: 3 estantes + 1 cajón Congelador: 3 cajones
Almacenamiento interno, puerto USB	SI
Alimentación	220V/50Hz; 220V/60Hz; 120V/60Hz

ESPECIFICACIONES	
TIPO	Vertical
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	Refr. 2-8°C; Cong. -40 -10°C
TIPO DE CLIMA	N
CAPACIDAD (l)	Refr. 188; Cong. 100
INTERNO AxFxH (mm)	Refr. 600x510x710; Cong. 500x460x505
EXTERNO AxFxH (mm)	700x640x1845
PESO (KGs)	162
TIPO DE ENFRIAMIENTO	Refr. Aire forzado; Cong. Directo
DESCONGELACIÓN	Refr. Manual; Cong. Automática
REFRIGERANTE	R600A & R290
RUIDO (dB)	51

SISTEMA DE CONTROL	
CONTROLADOR	Microprocesador
DISPLAY	LED digital
PRECISIÓN	0.1

PODER	
ALIMENTACIÓN (V/Hz)	220V/50Hz; 220V/60Hz; 120V/60Hz
POTENCIA (W)	330

MEMORIA	
NIVELES TEMP ALTO/BAJO	SI
PUERTO USB	SI

FUNCIONES DE ALARMA	
ALARMA LUZ/SONIDO	SI
ALARMA DE T° ALTA/BAJA	SI
ALARMA REMOTA	SI
SENSOR DE FALLA	SI
APERTURA DE PUERTA	SI
BATERIA BAJA	SI
FALLA ALIMENTACIÓN	SI
CONDENSADOR CALIENTE	SI

OTROS	
PUERTA CON LLAVE	SI
LEZ LED INTERNA	SI
BASE AJUSTABLE	NO
RUEDAS/RUEDAS GIRATORIAS	SI / SI (dos con freno)
PUERTO DE ACCESO	25mm x 2
REPISAS (und)	Refr: 3 estantes + 1 cajón Cong: 3 cajones
CANT. DE PUERTAS	Refr: puerta sólida con ventana de vidrio Cong: puerta sólida

MATERIAL	
EXTERIOR	Acero recubierto
INTERIOR	SUS304
PUERTA	Sólida
AISLACIÓN	Poliuretano

EMBALAJE	
PESO TOTAL (KGs)	162
CAJA AxFxH (mm)	812X747X2004
VOLUMEN (m³)	1.22

