

ANTECH PharmaSafe MPR-136

Refrigerador Clínico (2°C a 8°C). Con puerto USB

100152

El refrigerador bajo mesón ANTECH MPR-136 de 136 litros con puerta de vidrio es ideal para consultorios médicos pequeños, farmacias y laboratorios. Su altura está diseñada para adaptarse a la mesa de laboratorio y optimizar el uso en espacio limitado. A pesar de ser un frigorífico de pequeña capacidad, las funciones son completas para uso médico y aplicaciones de laboratorio. Incluye almacenamiento de datos interno y el puerto USB para descarga, alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta abierta, alarma de corte de energía, alarma remota, etc. El modelo MPR_136 cumple con los requisitos más rigurosos de la atención médica y la investigación científica

Este modelo utiliza refrigerantes naturales y respetuosos con el medio ambiente que cumplen totalmente con las nuevas regulaciones EPA/SNAP/UL

Cuenta con batería de respaldo para el sistema de control y compresor sellado herméticamente.

Las unidades de sobre y bajo mesón de la serie ANTECH PharmaSafe pueden apilarse mediante el kit de apilamiento diseñado específicamente para estos modelos. Puede usar distintas combinaciones y así satisfacer sus necesidades específicas



MODELO	MPR-136
Tipo de puerta	1 puerta de vidrio, puerta solida opcional.
Rango de temperatura (°C)	2-8
Capacidad (L)	136
Dimensiones externas AxFxH (mm)	600x650x820
Repisas (und)	3
Alimentación	220V50Hz
	220V/60Hz
	120V/60Hz
Almacenamiento interno, puerto USB	SI



ESPECIFICACIONES	
TIPO	Bajo mesón
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	2-8
TIPO DE CLIMA	N
CAPACIDAD (l)	136
INTERNO AxFxH (mm)	500x510x570
EXTERNO AxFxH (mm)	600x650x820
PESO (KGs)	53
AISLACIÓN (mm)	50
TIPO DE ENFRIAMIENTO	Aire forzado
DESCONGELACIÓN	Automático
REFRIGERANTE	R600a
RUIDO (dB)	44
UNIFORMIDAD	± 3°C

SISTEMA DE CONTROL	
CONTROLADOR	TC-100
DISPLAY	LED digital
PRECISIÓN	0.1

PODER	
ALIMENTACIÓN (V/Hz)	220V/50Hz, 220V/60Hz, 120V/60Hz
POTENCIA (W)	130

MEMORIA	
NIVELES TEMP ALTO/BAJO	SI
PUERTO USB	SI

FUNCIONES DE ALARMA	
ALARMA LUZ/SONIDO	SI
ALARMA DE T° ALTA/BAJA	SI
ALARMA REMOTA	SI
SENSOR DE FALLA	SI
APERTURA DE PUERTA	SI
BATERIA BAJA	SI
FALLA ALIMENTACIÓN	SI

OTROS	
PUERTA CON LLAVE	SI
LEZ LED INTERNA	SI
BASE AJUSTABLE	SI
RUEDAS	SI
PUERTO DE ACCESO	20mm x 1
REPISAS AJUSTABLES (und)	3
CANT. DE PUERTAS	1

MATERIAL	
EXTERIOR	Acero revestido
INTERIOR	Aluminio revestido
PUERTA	Vidrio doble
AISLACIÓN	Poliuretano

EMBALAJE	
PESO TOTAL (KGs)	38
CAJA AxFxH (mm)	570x620x720
VOLUMEN (m³)	0.25



Refrigerante
Natural



Enfriamiento
por aire forzado



Puerto USB



Puertas
reversibles



Diseño
apilable



Alarma de
puerta abierta