

# Congelador Clínico Antech MDF-25U150

100164

El Congelador Clínico MDF-25U150 ofrece un entorno de congelación estable y eficiente, combinando un controlador por microprocesador con pantalla LED, repisas evaporadoras integradas y doble sellado para maximizar el rendimiento de enfriamiento. Su compresor de marca reconocida y refrigerante libre de CFC/HCFC garantizan un bajo consumo y respeto medioambiental, mientras que las múltiples alarmas (alta/baja temperatura, sensor, puerta abierta), señalización sonora y luminosa, y el cierre de seguridad protegen tus vacunas, reactivos y muestras biológicas en laboratorios, clínicas e instituciones de investigación.

Cuenta con batería de respaldo para el sistema de control y compresor sellado herméticamente.



Puerto USB



Refrigerante Natural



Alarma temperatura alta/baja



Puertas reversibles



Alarma falla energía



Alarma de puerta abierta

MODELO	MDF-25U150
Rango de temperatura (°C)	-10 - -25
Capacidad (L)	120
Dimensiones externas WxDxH (mm)	600x560x820
Repisas (und)	3
Almacenamiento interno, puerto USB	SI
Alimentación	220V/50Hz 220V/60Hz 120V/60Hz

**ESPECIFICACIONES**

TIPO	Bajo mesón
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10 - -25
TIPO DE CLIMA	N
CAPACIDAD (l)	120
INTERNO AxFxH (mm)	500x450x570
EXTERNO AxFxH (mm)	600x560x820
PESO (KGs)	43
AISLACIÓN (mm)	50
TIPO DE ENFRIAMIENTO	Directo
DESCONGELACIÓN	Manual
REFRIGERANTE	R600a
RUIDO (dB)	49

**SISTEMA DE CONTROL**

CONTROLADOR	TC-200
DISPLAY	LED digital
PRECISIÓN	0.1

**PODER**

ALIMENTACIÓN (V/Hz)	220V/50Hz 220V/60Hz 120V/60Hz
POTENCIA (W)	120

**MEMORIA**

NIVELES TEMP ALTO/BAJO	SI
PUERTO USB	SI

**FUNCIONES DE ALARMA**

ALARMA LUZ/SONIDO	SI
ALARMA DE T° ALTA/BAJA	SI
ALARMA REMOTA	SI
FALLO EN EL SENSOR	SI
APERTURA DE PUERTA	SI
BATERIA BAJA	SI
FALLA ALIMENTACIÓN	SI

**OTROS**

PUERTA CON LLAVE	SI
LEZ LED INTERNA	SI
BASE AJUSTABLE	SI
RUEDAS	-
PUERTO DE ACCESO	20mm x 1
REPISAS (und)	3
CANT. DE PUERTAS	1

**MATERIAL**

EXTERIOR	Acero pre-revestidp
INTERIOR	Aluminio pre-revestido
PUERTA	Sólida
AISLACIÓN	Poliuretano

**EMBALAJE**

PESO TOTAL (KGs)	46
CAJA AxFxH (mm)	660x620x910
VOLUMEN (m³)	0.37