

Congelador Clínico Antech MDF-25U60

100163

El Congelador Clínico MDF-25U60 ofrece un entorno de congelación estable y eficiente, combinando un controlador por microprocesador con pantalla LED, repisas evaporadoras integradas y doble sellado para maximizar el rendimiento de enfriamiento. Su compresor de marca reconocida y refrigerante libre de CFC/HCFC garantizan un bajo consumo y respeto medioambiental, mientras que las múltiples alarmas (alta/baja temperatura, sensor, puerta abierta), señalización sonora y luminosa, y el cierre de seguridad protegen tus vacunas, reactivos y muestras biológicas en laboratorios, clínicas e instituciones de investigación.

Cuenta con batería de respaldo para el sistema de control y compresor sellado herméticamente.



Refrigerante Natural



Puerto USB



Alarma temperatura alta/baja



Puertas reversibles



Alarma falla energía



Alarma de puerta abierta

MODELO	MDF-25U60
Rango de temperatura (°C)	-10 - -25
Capacidad (L)	65
Dimensiones externas WxDxH (mm)	510x560x670
Repisas (und)	2
Almacenamiento interno, puerto USB	SI
Alimentación	220V/ 50Hz - 220V/60 Hz - 120V/60Hz

ESPECIFICACIONES

TIPO	Bajo mesón
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10 - -25
TIPO DE CLIMA	N
CAPACIDAD (l)	65
INTERNO AxFxH (mm)	410x450x420
EXTERNO AxFxH (mm)	510x560x670
PESO (KGs)	33
 AISLACIÓN (mm)	50
TIPO DE ENFRIAMIENTO	Directo
DESCONGELACIÓN	Manual
REFRIGERANTE	R600a
RUIDO (dB)	51

SISTEMA DE CONTROL

CONTROLADOR	TC-200
DISPLAY	LED digital
PRECISIÓN	0.1

PODER

ALIMENTACIÓN (V/Hz)	220V/ 50Hz - 220V/60 Hz - 120V/60Hz
POTENCIA (W)	105

MEMORIA

NIVELES TEMP ALTO/BAJO	SI
PUERTO USB	SI

FUNCIONES DE ALARMA

ALARMA LUZ/SONIDO	SI
ALARMA DE T° ALTA/BAJA	SI
ALARMA REMOTA	SI
SENSOR DE FALLA	SI
APERTURA DE PUERTA	SI
BATERIA BAJA	SI
FALLA ALIMENTACIÓN	SI

OTROS

PUERTA CON LLAVE	SI
LEZ LED INTERNA	SI
BASE AJUSTABLE	NO
RUEDAS	SI
PUERTO DE ACCESO	20mm x 1
REPISAS (und)	2
CANT. DE PUERTAS	1

MATERIAL

EXTERIOR	Acero pre-revestido
INTERIOR	Aluminio pre-revestido
PUERTA	Sólida
 AISLACIÓN	Poliuretano

EMBALAJE

PESO TOTAL (KGs)	36
CAJA AxFxH (mm)	570x620x760
VOLUMEN (m³)	0.27