

Congelador Clínico Antech MDF-25U450 (-25°C)

100196

El Congelador Biomédico Classic MDF-25U450 ofrece un entorno de congelación estable y eficiente, combinando un controlador por microprocesador con pantalla LED, repisas evaporadoras integradas y doble sellado para maximizar el rendimiento de enfriamiento. Su compresor de marca reconocida y refrigerante libre de CFC/HCFC garantizan un bajo consumo y respeto medioambiental, mientras que las múltiples alarmas (alta/baja temperatura, sensor, puerta abierta), señalización sonora y luminosa, y el cierre de seguridad protegen tus vacunas, reactivos y muestras biológicas en laboratorios, clínicas e instituciones de investigación.

Cuenta con batería de respaldo para el sistema de control y compresor sellado herméticamente.



Bajas emisiones de CO₂



Enfriamiento directo



Puertas reversibles



Alarma falla energía



Alarma de puerta abierta

MODELO	MDF-25U450
Tipo de puerta	2 puertas de espuma
Rango de temperatura (°C)	-10°C ~ -25°C
Capacidad (L)	450
Dimensiones externas AxFxH (mm)	810x735x1960
Repisas/Cajones (und)	4/12
Alimentación	220 - 240 V 50/60 Hz
	110V/60Hz

ESPECIFICACIONES

TIPO	Vertical
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-10°C ~ -25°C
TIPO DE CLIMA	N
CAPACIDAD (L)	450
INTERNO AxFxH (mm)	(650x570x627) x2
EXTERNO AxFxH (mm)	810x735x1960
PESO (KGs)	136
TIPO DE ENFRIAMIENTO	Directo
DEFROST	Manual
REFRIGERANTE	R600a
RUIDO (dB)	47

SISTEMA DE CONTROL

CONTROLADOR	Microprocesador
DISPLAY	2 pantallas LED digital
PRECISIÓN	0.1

PODER

ALIMENTACIÓN (V/Hz)	220V/50Hz, 220V/60Hz, 110V/60Hz
POTENCIA (W)	206

FUNCIONES DE ALARMA

ALARMA LUZ/SONIDO	SI
ERROR DEL SENSOR	SI
APERTURA DE PUERTA	SI
FALLA ALIMENTACIÓN	SI

OTROS

PUERTA CON LLAVE	SI
LEZ LED INTERNA	SI
BASE AJUSTABLE	-
RUEDAS	4
PUERTO DE ACCESO	20mm x 1
REPISAS/CAJONES (und)	4/12
CANT. DE PUERTAS	1

MATERIAL

EXTERIOR	Acero revestido
INTERIOR	Aluminio revestido
PUERTA	2 puertas de espuma
AISLACIÓN	Poliuretano

EMBALAJE

PESO TOTAL (KGs)	156
CAJA AxFxH (mm)	895x820x2127
VOLUMEN (m³)	-