



DATA LOGGER TZONE

TempU09

DISPOSITIVO DESCARTABLE PARA REGISTRO DE TEMPERATURA

CONECTOR USB INCORPORADO
Permite una conexión rápida con la PC en cualquier momento y lugar, no se requieren cables ni lectores para descargar datos.

INFORME PDF AUTOMÁTICO CON DATOS SIN PROCESAR INTEGRADOS
Informe en formato PDF cifrado generado automáticamente, no se requiere software para acceder al archivo de datos. El informe PDF incluye resúmenes de grabación, estadísticas, información de alarmas, gráficos y datos tabulares opcionales. Los datos sin procesar integrados permiten un mayor procesamiento de datos a través de un sistema de terceros.

PANTALLA LCD INTUITIVA
Muestra información clave, como estadísticas de registro, estado de la alarma y nivel de batería restante.

FÁCIL MANEJO
Puede ser configurado, desplegado y revisado fácilmente sin complicaciones.

APLICACIONES



LABORATORIOS BIOQUÍMICOS



ALMACENAMIENTO MÉDICO



AGRICULTURA



TRANSPORTE DE CADENA DE FRÍO

CÓMO FUNCIONA TEMPULO9



CARACTERÍSTICAS

- Conexión rápida a la PC sin necesidad de cables adicionales.
- Pantalla LCD con potentes indicadores
- Pantalla digital que muestra estadísticas y nivel de batería.
- Alarma configurada para alertar sobre temperaturas fuera de rango

APLICACIÓN Y SOFTWARE DE REGISTRADOR DE TEMPERATURA

- Puede conectar por USB para el software de configuración y exportar datos (Temp RH Management Software)
- Enviar archivos exportados a socios a través de correo electrónico y aplicaciones de terceros
- Presentar datos en gráficos potentes y vistas de estadísticas detalladas
- Guarde los datos en la base de datos local en la aplicación de su teléfono
- Exportar archivos de datos como formatos PDF/CSV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- DURACIÓN DE LA BATERÍA:** Aproximadamente 2 años
- DIMENSIÓN:** 106 x 55 x 7,3 mm
- PESO:** 25 g
- CONECTIVIDAD:** USB 2.0
- RANGO DE TEMPERATURA:** -30°C a +60°C
- PRECISIÓN DE TEMPERATURA:** +0,5 °C (-20 a +40°C), +1°C (otros)
- RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA:** 0,1°C
- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS:** 32000 registros
- TIEMPO DE INICIO:** 30 minutos
- ALARMA:** Configurable por el usuario
- RETARDO DE ALARMA:** Programable(0-254minutos)
- SOFTWARE:** Generación de informes automáticos PDF/CSV
- GRADO DE PROTECCIÓN:** IP67
- TIPO DE BATERÍA:** Batería tipo botón CR2032
- INTERVALO DE GRABACIÓN:** Configurable (10 seg a 18 hrs)

